EXPO-LINE
Create A Brilliant Game

FICHE TECHNIQUE

HIGH PERFORMANCE

1 JANVIER 2025



EXPO-LINE

Havenlaan 9,
3980 Tessenderlo
BE

2 Chemin De Montrichard
54700 Pont-à-Mousson
FR

www.expo-line.com

info@expo-line.com

TECHNISCHE FICHE

HIGH PERFORMANCE



DESCRIPTION

High Performance est une peinture de traçage avancée, dotée de la même pigmentation intese que la **Brilliant Performance**, mais mieux adaptée aux **conditions sèches ou chaudes**, comme pendant les mois d'été.

- **Blancheur et réflexion exceptionnelles** - même qualité que le Brilliant Performance
- **Séchage plus rapide et résultat homogène** - idéal par conditions favorables
- **Ultra respectueuse du gazon** - totalement sûre durant les périodes de croissance active
- **Faible consommation = rendement éléve** - parfait pendant les mois d'été
- **Utilisation polyvalente** - adaptée aux stades comme à l'usage quotidien
- **Coût réduit** - alternative plus économique à la Brilliant Performance

High Performance a été spécialement développée pour une utilisation avec l'**E-Marker** et d'autres **machines de traçage haute pression**. Grâce à ses performances efficaces, moins de peinture est nécessaire sans perte de qualité de ligne. Elle est donc idéale non seulement pour les stades, mais aussi pour les clubs recherchant une qualité supérieure dans l'entretien quotidien des terrains.

INFORMATION GÉNÉRALES

Peinture de traçage prête à l 'emploi de haute performance et biodégradable.

Conditionnement
Bidons de 11 litres

Dilution
Prête à l'emploi, pas de sedimentation.

Matériel de traçage
Machine à pulvérisation et à air pulsé ➔ nettoyage à l'eau.

TECHNISCHE FICHE

HIGH PERFORMANCE



Séchage
Environ 5 a 10 minutes ➔ dépend des conditions atmosphériques et du type de machine.

Rendement
1 Terrain de football= entre 4 et 7 litres / 1 terrain de rugby = 11L.

Stockage
Craint le gel

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Classification AFNOR
PH: 8,8
Densité: 1,20
Couleur: blanche éclatante et brillant
Pas de sédimentation
Viscosité: 300CPS
Dioxyde de titane: 14%
Charge minérale: 12%
Résine: 0.5%
Extrait sec: 27%

Les données de cette fiche de documentation ont été compilées selon les dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées ou modifiées. L'utilisateur doit s 'assurer qu' il a accès à la fiche technique la plus récente. Il n y a pas dea déclaré que le projet était complet. Depuis la demande, la qualité du sous-sol et les conditions de traitement . Aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche technique.